


Aszfalt burkolatú járda

✱ — 1.50–4.50 — ✱

tervezett kerti szegély
beton megtámasztással

tervezett kerti szegély
beton megtámasztással




- 4 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- 15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
- humuszmentes altalaj

Térkö burkolatú járda

✱ — 1.50–4.50 — ✱

tervezett kerti szegély
beton megtámasztással

tervezett kerti szegély
beton megtámasztással



- 6 cm vtg. térkö burkolat
- 3 cm vtg. NZ4/8 ágyazó réteg
- 15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
- humuszmentes altalaj

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 24.
Tel/Fax: +36-96-550-322
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: <div>Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.</div>	Dátum: 2015.08.	Munkaszám: 2015/41
	Tervfajta: E.T.	Rajzszám: U-14
Megrendelés tárgya: <div>Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápa Pápa, Borosgyőri út</div>	Lépték: 1:50	Rajzterület: 0.062 m2
Rajz megnevezése: <div>MINTAKERESZTSZELVÉNYEK</div>	Tervező: Nyitrai Zsolt KÉ-K/08-0882	Szerkesztő: Nusser Gabriella
A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.		